

**Антифриз Рикосол - ПЛ -65С**

Жидкость охлаждающая низкотемпературная.

Цвет зеленый.

Содержит комплекс присадок обеспечивающих защиту от коррозии металлов (сталь, чугун, алюминий, медь, латунь, припой, сплавы) пенообразования и накипи.

Применяется для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве тепло- и хладоносителей, в автомобильных, железнодорожных и корабельных рефрижераторах, в промышленных холодильниках, серверных станциях и др. холодильных и отопительных системах.

Показатель	Норма НД	Фактическое значение
Внешний вид и цвет	Однородная жидкость без механических примесей зеленого цвета	Однородная жидкость экосол без механических примесей зеленого цвета
Плотность при 20-23С, г/см ³ в пределах	1,075 - 1,095	1,084
Температура начала кристаллизации, С, не выше	Минус 65	Минус 65
Температура кипения, С, не выше	106	108
Температура начала перегонки, С не ниже	Не менее 100	120
Массовая доля	Не более 50	43

жидкости отгоняемая
от температуры 150С

Водородный	6,0 - 10,0	7,85
------------	------------	------

показатель (pH)

Щелочность, смЗ	10	12
-----------------	----	----

Коррозионное

воздействие на

металлы, г/мЗ сут., не

более:

медь	0,1	соответствует
------	-----	---------------

латунь	0,1	соответствует
--------	-----	---------------

сталь	0,1	соответствует
-------	-----	---------------

чугун	0,1	соответствует
-------	-----	---------------

алюминий	0,1	соответствует
----------	-----	---------------

припой	0,1	соответствует
--------	-----	---------------

Массовая доля	0,03	отсутствует
---------------	------	-------------

механических

примесей, %