



® 5W40 ROLF KRAFTON S5 U синт. API CI-4/SL Масло

моторное ОПИСАНИЕ: Синтетическое моторное масло премиум-класса ROLF KRAFTON S5 U 5W-40 с улучшенными низкотемпературными характеристиками, предназначенное для использования в современных тяжело-нагруженных дизельных двигателях, эксплуатирующихся в условиях крайне низких температур окружающего воздуха. Высоко-эффективный пакет присадок обеспечивает прекрасные противоизносные и вязкостно-температурные характеристики на весь срок службы масла.

Предотвращает нагары и образование лаков на термонагруженных деталях двигателя. Позволяет существенно облегчить запуск двигателя в суровых климатических условиях.

Способно обеспечить увеличение межсервисного интервала в соответствии с требованиями производителя. ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначено для тяжело нагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих с увеличенным интервалом замены масла. Для автобусов, коммерческой, специальной и внедорожной техники последних поколений, отвечающей требованиям Euro-4 и для некоторых типов двигателей, оснащенных системой рециркуляции отработанных газов EGR.

Применяется в тяжелых грузовиках, шоссейной и внедорожной технике, для которых рекомендовано масло API CH-4 и CG-4.

ПРЕИМУЩЕСТВА: - Отличается улучшенными высоко- и низкотемпературными свойствами, что обеспечивает гарантированный запуск двигателя при пониженных температурах и незначительный угар масла на протяжении всего срока службы. - Обеспечивает превосходную защиту от износа, что продлевает срок службы двигателя и его узлов. - Прекрасная термическая и антиокислительная стабильность масла минимизирует образование отложений и шлама. - Возможно увеличение межсервисного интервала, согласно руководства по эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ: API CI-4/SL; ACEA E7-12; Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-1a; Mack EO-N; MAN M3275-1;

MB 228.3; MTU Oil Cat 2; Renault RVI RLD-2; Volvo VDS-3; ПАО
"КАМАЗ"; ПАО "Автодизель" (ЯМЗ); ООО "ЛИАЗ"