



СОЖ Рикомс-М смазочно-охлаждающая жидкость **СОЖ «Рикомс»** производится согласно ТУ 5831-004-45939514-2002 и представляет собой очень легкое минеральное масло с добавлением ингибиторов коррозии, а также присадок для обеспечения антизадирных свойств и устойчивости продукта к окислению. Допустимая кинематическая вязкость «Рикомса» составляет 16-45 единиц при 40°C. Температура вспышки продукта – не ниже 145°C, чего достаточно для безопасного использования в циркуляционных системах. Применение: СОЖ «Рикомс» используется для охлаждения рабочих инструментов металлорежущего оборудования при обработке (резке, сверлении, нарезании резьбы, развертке и т. п.) легированных, специальных и конструкционных сталей, алюминиевых и титановых сплавов. Жидкость отводит тепло с резцов, фрез, сверл, а также точек их применения, обеспечивая продление срока службы рабочих инструментов и сохранение свойств обрабатываемых материалов. Другие продукты: Унизор-М (бочка 200 кг) – 44 000 руб Унизор-М (канистра 20л) – 4 700 руб Укринол-1М (бочка 180 кг) – 39 000 руб Укринол-1М (канистра 20л) – 4 700 руб НБ-1М аналог Велс-1м (бочка 180 кг) – 39 000 руб НБ-1М аналог Велс-1м (канистра 20л) – 4 700 руб Рикомс-М (бочка 180 кг) – 39 000 руб Рикомс-М (канистра 20л) – 4 700 руб ЭГТ (бочка 180 кг) – 39 000 руб ЭГТ (канистра 20л) – 4 700 руб МР-7 (бочка 180 кг) – 39 000 руб МР-7 (канистра 20л) – 4 700 руб ЭТ-2 (бочка 180 кг) – 39 000 руб ЭТ-2 (канистра 20л) – 4 700 руб ЭКС-ИМ (бочка 180 кг) – 33 000 руб ЭКС-ИМ (канистра 20л) – 4 500 руб Отгрузка СОЖ в канистрах 20 литров от 200 л / кг (10 штук)