



Моторные масла других марок: **ЛУКОЙЛ** **FANFARO**

М8Г2к - сезонное (зимнее) минеральное масло с применением высококачественных импортных и отечественных присадок. Предназначено для смазывания высокофорсированных автотракторных дизелей без наддува, в частности, безнаддувных дизельных двигателей КАМАЗ и аналогичных автомашин.

Применение:

Масла М-8Г2к - улучшенные сезонные минеральные моторные масла, разработанные для зимней эксплуатации автотракторных дизелей.

Изготовлены на основе высококачественных базовых масел с добавлением многофункционального пакета присадок. Обеспечивает высокую степень защиты двигателя от износа, обладает хорошими моющими свойствами. Препятствует образованию нагара. Температурный интервал применения от -30 С + 40 С. Замену масла производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя.

Меры предосторожности:

- При контакте с кожей тщательно смыть водой с мылом.
- Попадание в организм может быть опасно для жизни.
- Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня.
- Не допускать попадания в почву в водоёмы.

Выпускаемые объемы: 3 л, 5 л, 10 л, промышленные бочки 200 л, налив в авто цистерны.

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!****Технические характеристики:**

Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	7,5 - 8,5	8,12
Индекс вязкости, не менее	95	96
Массовая доля механических примесей,%, не более	0,015	отсутствие
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	210	218
Коррозионность на пластинках из свинца г/м ² , не более	отсутствует	выдерживает испытание
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более	0,5	0,4

Термоокислительная стабильность при 250 ⁰ С, мин, не менее	65	81
Щелочное число , мг КОН/г, не менее	6,0	6,18
Зольность сульфатная, % масс, не более	1,15	1,03
Цвет с разбавлением 15:85, единиц ЦНТ, не более	3,0	2,8
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч	35	выдерживает испытание
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	905	890
Массовая доля активных элементов, %, не менее:	0,19	0,22

Оптовая компания / официальный дистрибьютор

- кальция	0,05	0,053
- цинка	0,05	0,042
- фосфора		
Температура застывания, °С, не выше	минус 30	минус 32
Степень чистоты, мг/100 г масла, не более	450	432

**Продукт соответствует требованиям ТУ
0253-001-90360736-2011**



Компания предлагает выгодные оптовые цены и только качественный, проверенный временем, продукт.

[Цена и полный ассортимент \(см. здесь\)](#)