



Масло промывочное "TexOil"

Применение:

Используется для промывания систем двигателя от отложений. Увеличивает срок эксплуатации двигателя и уменьшает износ деталей двигателя.

После промывки предотвращает ускоренное окисление, вызванное остатками старого масла. Незаменимо при переходе на полусинтетические или синтетические масла.

Рекомендации по применению:

Во время промывки категорически запрещается давать нагрузку на двигатель и трансмиссию, промывка осуществляется только на холостых оборотах.

При изготовлении промывочного масла используются только качественные компоненты.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки.
- Беречь от огня и попадания прямых солнечных лучей.
- Не допускать попадания в почву и водную среду.

Выпускаемый объем: 4,5 л

Технические характеристики:

**Наименование
показателей**

Нормы

**Результаты
испытания**

Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с не более	8,0-10,0	9,5
Температура °C вспышки в открытом тигле не ниже	160	180
Массовая доля механических примесей, % не более	0,01	отсутствие
Массовая доля серы, %, не более	0,40	0,16
Температура, °C застывания не выше	-15	-18
Кислотное число, мг КОН/г не более	0,2	0,18
Зольность сульфатная , %, не более	0,7	0,4
Коксуемость, %, не более	1,5	0,9

**Продукт соответствует требованиям ТУ
0253-001-90360736-2011.**

Компания предлагает выгодные оптовые цены и только качественный, проверенный временем, продукт.