



Трансмиссионные масла других марок: **ЛУКОЙЛ** **FANFARO** **MOBIL** **SHELL** **ZIC**

Масло трансмиссионное ТАД-17 И ТМ-5-18 ГОСТ 23652-79

Применение:

Трансмиссионное масло ТАД-17 универсальное всесезонное минеральное масло для трансмиссий автомобилей, а также другой мобильной техники, работающих в сложных температурных условиях при высоких удельных нагрузках и скоростях скольжения. Содержит высокоэффективный пакет присадок (многофункциональную серу-фосфорсодержащую присадку, депрессорную и антипенную присадки).

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки.
- Беречь от огня и попадания прямых солнечных лучей.
- Не допускать попадания в почву и водную среду.

Выпускаемый объем: 1 л, 3 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 200 л

Технические характеристики:

**Наименование
показателей**

Норма

**Результат
испытания**

Плотность, при 20 °С, кг/м ³ , не более	907	901
Вязкость кинематическая при 100 °С , мм ² /с, при температуре:		
50 °С	110-120	114
100 °С, не менее	17,5	19,1
Индекс вязкости, не менее	100	108
Температура °С вспышки в открытом тигле, не ниже	200	209
Температура застывания, °С, не выше	минус 25	минус 28
Массовая доля механических примесей , %	отсутствие	отсутствие
Массовая доля воды, %	следы	отсутствие
Массовая доля активных элементов,		

%	0,1	0,13
фосфора, не менее	1,9-2,3	2,15
серы		
Кислотное число , мг КОН/г не более	2,0	1,89
Зольность, %, не более	0,3	0,24
Испытание на коррозию пластинок в течение 3 ч: из меди при 120 °С, баллы, не более	2с	выдерживает испытание
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более, при температуре		
24 °С	100	77
94 °С	50	44
24 °С после испытания при 94 °С	100	81
Смазывающие свойства на ЧШМ:	568	

индекс задира, Н, не менее	3687	соответствует нормам ТУ
----------------------------	------	----------------------------

нагрузка сваривания, Н, не менее	0,40
-------------------------------------	------

показатель износа
при осевой нагрузке
392 Н, (20±5), 1 ч, мм,
не более

Цвет, ед. ЦНТ, не более	5,0	4,5
-------------------------	-----	-----

Продукт соответствует требованиям ТМ-5-18 ГОСТ 23652-79



Компания предлагает выгодные оптовые цены и только качественный, проверенный временем, продукт.

[Цена и полный ассортимент \(см. здесь\)](#)