



Другие марки: [Лукойл](#) [Fanfaro](#) [Mobil](#) [Shell](#) [ZIC](#)

---

## "ТЕХ-OIL" масло ТЭП-15

### Применение:

Масло ТЭП-15 применяют в качестве всесезонного трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин в районах с умеренным климатом. Рабочий температурный диапазон масла ТЭП-15 -20...+100°C.

### Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки.
- Беречь от огня и попадания прямых солнечных лучей.
- Не допускать попадания в почву и водную среду.

**Выпускаемый объем:** 1 л, 3 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 200 л



### Технические характеристики:

**Наименование  
показателей**

**Норма**

**Результат  
испытания**

Плотность, при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> , не более	950	938
Вязкость:		
- кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при температуре 100 °С	15,0±1	15,3
- динамическая, Па·с, при температуре -15(-20), не более	200	189
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	185	191
Температура застывания, °С, не выше	минус 18	минус 20
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	отсутствие
Массовая доля активных элементов, %	0,06	0,08
- фосфора, не менее	3,0	2,68
- серы, не более		

Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей, %	отсутствие	соответствует нормам ТУ
Зольность, %, не более	0,3	0,22
Стабильность на приборе ДК-НАМИ (140 °С, 20 ч):	25	23
- изменение кинематической вязкости при 100 °С, %, не более	0,7	0,59
- осадок в петролейном эфире, %, не более		
Смазывающие свойства на ЧШМ:		
показатель износа при осевой нагрузке 392 Н, (20±5), 1 ч, мм, не более	0,55	0,41

**Продукт соответствует требованиям ТУ 0253-001-90360736-2011.**

**[Цена и полный ассортимент \(см. здесь\)](#)**

Компания предлагает выгодные оптовые цены и только качественный, проверенный временем, продукт.

**Подобные продукты:** масло [ТАД-17](#) [75W90](#) [80W90](#) [Масло трансмиссионное Лукойл](#)