



Масло Tex-oil 4T Стандарт - предназначено для использования в летний период в садовой и малой строительной технике – газонокосилки, мотопомпы, электрогенераторы, садовые тракторы и т. д., а так же для мотороллеров, квадроциклов и снегоуборочной техники. Обеспечивает длительную и стабильную работу двигателей во всём диапазоне нагрузок.

Высококачественное минеральное масло для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением.

Применение:

Подходит для всей садовой и мото-техники с 4-х тактным двигателем.

При изготовлении масла используется высококачественное сырьё, которое гарантирует низкий уровень выброса выхлопных газов и обеспечивает максимальную мощность двигателя, уменьшает нагар и оставляет свечи чистыми.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб причиненный в результате неправильного использования продукта.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки.
- Беречь от огня и попадания прямых солнечных лучей.
- Не допускать попадания в почву и водную среду.

Технические характеристики:

Наименование	Норма	Результаты
--------------	-------	------------

показателей**испытаний**Вязкость
кинематическая при
100 °С, мм²/с, не
менее

10 - 12,5

11,7

Индекс вязкости, не
менее

90

93

Температура
застывания, °С, не
выше

минус 25

Минус 25

Температура вспышки
в открытом тигле, °С,
не ниже

200

211

Массовая доля
сульфатной золы, %
масс, не выше

1,25

1,18

Щелочное число, мг
KOH/1 г масла, не
менее

6,0

6,7

Продукт соответствует требованиям ТУ 0253-001-90360736-2011.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР. ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
"АРВЕС" в Тюмени WWW.LIDER.RU