



Масло Тех-oil 4Т Премиум – всесезонное полусинтетическое масло предназначено для использования в садовой и малой строительной технике – газонокосилки, мотопомпы, электрогенераторы, садовые тракторы и т. д., а так же для мотороллеров, квадроциклов и снегоуборочной техники. Обладает стойкостью к окислению при высоких температурах.

Высококачественное полусинтетическое масло для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением.

Применение:

Подходит для всей садовой техники с 4-х тактным двигателем.

При изготовлении масла используется высококачественное сырьё, которое гарантирует низкий уровень выброса выхлопных газов и обеспечивает максимальную мощность двигателя, уменьшает нагар и оставляет свечи чистыми.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб причиненный в результате неправильного использования продукта.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки.
- Беречь от огня и попадания прямых солнечных лучей.
- Не допускать попадания в почву и водную среду.

Технические характеристики:

**Наименование
показателей**

Норма

**Результаты
испытаний**

Вязкость кинематическая при 100 °С , мм ² /с, не менее	11,5 - 13,5	12,7
Индекс вязкости, не менее	110	118
Температура застывания, °С, не выше	минус 30	Минус 30
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	210	216
Массовая доля сульфатной золы, % масс, не выше	1,25	1,14
Щелочное число, мг КОН/1 г масла, не менее	6,0	6,9

Продукт соответствует требованиям ТУ 0253-001-90360736-2011.

