



**Масло Tex-oil 2T** - предназначено для использования в качестве компонента топливно-масляной смеси двухтактных бензиновых двигателей мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, бензопил, лодочных моторов и садовой техники. Низкая зольность масла обеспечивает высокий ресурс работы свечи зажигания. Используется также для смазывания газо-, мотокомпрессоров и газовых двигателей. Обладает высокими смазывающими и противоизносными свойствами.

Содержание масла в топливно-масляной смеси – 2 % масс.  
(соотношение топливо/масло в смеси 1:50)

### **Применение:**

Высококачественное минеральное масло для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Подходит для всех видов садовой техники с двухтактным двигателем.

Масло отлично смешивается с бензином, обеспечивает смазку двигателя даже при низких температурах, и высоких оборотах, уменьшает нагар на деталях двигателя, сохраняет свечи чистыми.

Смешивается в пропорции 1 часть масла с 50 частями бензина. Если в инструкции производителя инструмента указана другая пропорция, то нужно следовать инструкции производителя инструмента.

### **Меры предосторожности:**

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. При попадании на кожу смыть мыльным раствором.
- Беречь от огня и попадания прямых солнечных лучей.
- Не допускать попадания масла в почву и в водную среду.
- По истечении срока службы утилизировать.

**Технические характеристики:**

| Наименование показателей                                          | Норма       | Результаты испытаний |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С , мм <sup>2</sup> /с, не менее | 13,5 – 15,5 | 14,20                |
| Индекс вязкости, не менее                                         | 126         | 127                  |
| Температура застывания, °С, не выше                               | минус 28    | Минус 28             |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С , не ниже                | 215         | 216                  |
| Массовая доля сульфатной золы, % масс, не выше                    | 0,25        | 0,23                 |
| Щелочное число, мг КОН/1 г масла, не менее                        | 2,0         | 2,18                 |

Моющие свойства по  
ПЗВ, балл, не более

0,5

0,44

**Продукт соответствует требованиям ТУ  
0253-001-90360736-2011.**



Компания предлагает выгодные оптовые цены и только  
качественный, проверенный временем, продукт.