



**Масло Тех-oil для цепей** - предназначено для высокопроизводительных бензопил при тяжёлых нагрузках. Например, при распилке твёрдых пород дерева.

### **Применение:**

Масло для пильных цепей эффективно смазывает пильную гарнитуру, снижает вибрацию, обеспечивает плавность движения цепи по шине.

Благодаря специальной вязкости масло экономично расходуется, не стекает не разбрызгивается, глубоко проникает между звеньями, продлевая срок службы цепи, шины и звездочки.

Перед началом работы очистите смазочные каналы, проверьте наличие масла в бачке. Контролируйте смазку цепи – при работающей пиле направьте шину на чистую светлую поверхность, если смазка поступает хорошо, то на поверхности будет видна поверхность масла. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования продукции.

### **Меры предосторожности:**

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. При попадании на кожу смыть мыльным раствором.
- Беречь от огня и попадания прямых солнечных лучей.
- Не допускать попадания масла в почву и в водную среду.
- По истечении срока службы утилизировать.

### **Технические характеристики:**

<b>Наименование показателей</b>	<b>Норма</b>	<b>Результаты испытаний</b>
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее	13,5 - 15,0	13,88
Индекс вязкости, не менее	125	126
Температура застывания, °С, не выше	минус 28	Минус 28
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	215	218
Массовая доля сульфатной золы, % масс, не выше	0,25	0,21
Щелочное число, мг КОН/1 г масла, не менее	2,0	2,2
Моющие свойства по ПЗВ, балл, не более	0,5	0,43

**Продукт соответствует требованиям ТУ**

**0253-001-90360736-2011.**



Компания предлагает выгодные оптовые цены и только качественный, проверенный временем, продукт.