8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Очищает от технических загрязнений, обезжиривает, очищает тормозные механизмы, механизмы сцепления, электрические контакты, карбюратор. Идеально подходит для очистки от нагара.

Флакон снабжён гибкой универсальной трубочкой.

Ёмкость: 100 мл, 200 мл, 400 мл.

Прайс на ***08 февраля 2018 года.***

Наименование		Фасовка	Кол-во шт. в коробке	Цена, руб с НДС ОПТ, от 1-й коробки	Розница
FK-80	Освобождает резьбу	100 мл	24	120,00	150,00
смазка	Смазывает детали	200 мл	12	170,00	210,00
проникающая	Размораживает замки	400 мл	12	250,00	300,00
-50+200 °C	Исключает примерзание				
	Растворяет ржавчину				

	Вытесняет влагу Очищает детали Защищает от коррозии Смазывает цепи Смазывает штоки Защищает поверхности				
SiL-X	Снижает трение	100 мл	24	180,00	250,00
смазка	Устраняет скрип	200 мл	12	260,00	350,00
силиконовая	Защищает поверхности	400 мл	12	370,00	470,00
-50+200 °C	Исключает примерзание Герметизирует электрику Чернит резину Защищает резину Для дерева и ткани Используется для обработ				

	ки пресс форм				
ZE-EK	Очищает от техни ческих	200 мл	12	170,00	210,00
очистит ель техниче ский	загрязне ний	400 мл	12	240,00	290,00
	Обезжир ивает по верхност ь				
от -40 до +45°C	Очищает тормозн ые механиз мы				
	Очищает механиз мы сцеплен ия				
	Очищает карбюрат ор				
	Очищает цепи				
	Очищает от нагара				
	Очищает электрич еские контакт ы				
EN-OL	Очищает и обезж иривает	100 мл	24	150,00	180,00
Спиртов ой	электри ческие	200 мл	12	200,00	250,00

очиститель от -50 до +40°C	контакты Очищает от смолы, насекомых. Очистка оптики и стекол Очистка точной механики Размораживает Дезинфицирует Удаляет запахи	400 мл	12	320,00	400,00
FO-OD	Применяется при ремонте и плановом обслуживании оборудования на пищевых производствах, в узлах оборудования, применяемого при производстве, транспо	400 мл	12	600,00	900,00
силиконовая		300 гр	1	400,00	600,00
смазка		500 гр	1	700,00	1 000,00
пищевая		1 кг	1	1 350,00	1 800,00

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

ртировке и упаковке продуктов питания и питьевой воды. FO-OD обладает хорошей окислительной стабильностью, устойчива к воде и пару, применима при температурах от -50 до +270°C.

Является высококачественным аналогом проникающей и силиконовой смазки WD-40 (wd 40)