



Гидравлические масла других марок: **ЛУКОЙЛ** **FANFARO**

"TEX-OIL" гидравлическое масло

Предназначено для систем гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от -40 С до +50 С в зависимости от типа гидронасоса.

Рекомендации:

Для северных регионов масло ВМГЗ рекомендуется как всесезонное, для средней географической зоны - как зимнее.

Меры предосторожности:

- Избегайте контакта с кожей и попадания в глаза.
- При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть водой не менее 15 минут.
- Горючее вещество! Хранить вдали от источников открытого пламени, избегать воздействия прямых солнечных лучей, попадания воды.
- Не допускать попадания в почву и водоемы.

Выпускаемые объемы: 3 л, 5 л, 10 л, промышленные бочки 200 л, налив в авто цистерны.

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Технические характеристики:

Наименование показателей	Нормы	Результат испытаний
Вязкость кинематическая при 100 ⁰ С, мм ² /с, не менее	9	9,78
Индекс вязкости , не менее	130	130
Массовая доля % механических примесей, не более	отсутствие	отсутствие
Массовая доля воды %, не более	отсутствие	отсутствие
Температура , °С застывания не выше	-40	Минус 40
Кислотное число , мг КОН/г не более		
Температура °С вспышки в открытом тигле, не ниже	135	137

Стабильность против окисления:	0,05	0,45
--------------------------------	------	------

-массовая доля
осадка после
окисления, %, не
более

Плотность при 20°с кг/м ³ , не более	865	857
--	-----	-----

Изменение массы резины марки УИМ-1 после испытания в масле %, не более	4-7,5	выдерживает
---	-------	-------------

**Продукт соответствует требованиям ТУ
0253-001-90360736-2011**

Компания предлагает выгодные оптовые цены и только
качественный, проверенный временем, продукт.

[Цена и полный ассортимент \(см. здесь\)](#)