8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Универсальная трансмиссионная жидкость CVT немецкого концерна SCT.

8601

Специальное синтетическое трансмиссионное масло для бесступенчатых трансмиссий (Continuously Variable Transmission, CVT) - вариаторов. Специально разработано для применения в бесступенчатых коробках передач с толкающей шарнирной цепью или тяговой цепью из стали. Обеспечивает бесперебойную работу АКПП, гарантирует минимальный износ, продолжительный срок службы трансмиссии и экономию топлива.

Свойства продукта:

- Уникальная высоковязкая синтетическая основа высочайшего качества с высоким индексом вязкости в комбинации с многофункциональным пакетом присадок сохраняет все свои свойства в широком диапазоне температур: обеспечивает хорошие смазочные свойства при низких (-45°C и ниже) температурах зимой и обеспечивает стабильную масляную плёнку при экстремальных нагрузках и высоких температурах летом;
- Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает непревзойдённые фрикционные свойства для цепи, что обеспечивает существенную экономию топлива, плавное без рывков переключение передач и увеличение срока службы всех элементов трансмиссии;
- Обеспечивает превосходную совместимость с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки;
- Обладает повышенной термоокислительной и химической стабильностью и стойкостью к высокотемпературной термической

деградации на протяжении всего срока эксплуатации. Это позволяет снизить образование шлама, лака, нагара и других углеродистых отложений, увеличить интервал замены масла и обеспечить долговечность деталей трансмиссии, что снижает затраты на обслуживание техники;
- За счёт добавления специальных ингибиторов эффективно защищает от коррозии металлические детали из черных и цветных сплавов как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии;
- Эффективно противостоит аэрации, пенообразованию и кавитации, обладает прекрасными охлаждающими свойствами. Имеет низкие потери на испарение;
- Снижает шум.

Масло является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа вариатора, а не от марки автомобиля. Масло опробовано и хорошо себя зарекомендовало, прежде всего в коробках передач Autotronic Mercedes-Benz класса A и B, а также в бесступенчатых автоматических коробках передач (Multitronic) в автомобилях Audi.
Цвет: желто-коричневый.

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications
Approval
Recommendation
VOLKSWAGEN G 052 180
VOLKSWAGEN TL 52 180
MB 236.20
BMW EZL 799A
BMW 83 22 0 429 154
FORD WSS-M2C928-A
FORD WSS-M2C933-A
FORD CVT Fluid 23
FORD CVT Fluid 30
FORD Mercon C
CHRYSLER CVT Fluid NS-2

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

JEEP CVT Fluid NS-2
DAIHATSU AMMIX CVTF-DC
GM SATURN DEX-CVT
MOPAR CVTF +4
NISSAN CVT NS-1
NISSAN CVT NS-2
HONDA HMMF
HONDA 08260-99904
HONDA HCF-2
MITSUBISHI DiaQueen CVT Fluid J1
MITSUBISHI DiaQueen CVT Fluid J4
SUBARU for LINEARTRONIC
SUBARU K0425Y0710
SUBARU i-CVT Fluid
SUBARU i-CVT Fluid FG
TOYOTA CVT Fluid TC
TOYOTA CVT Fluid FE
MAZDA CVT Fluid JWS 3320