



Цена и ассортимент: **Mobil** **Shell** **Fanfaro** **ZIC** **Лукойл**

Изготовлено немецким концерном SCT.

100% гарантия качества!

Масло в наличии.

Предложение ограничено.

Гидравлическое масло Hydro HVLP ISO 32 - полу-синтетическое парафиновое масло с высоким коэффициентом вязкости, специально предназначенное для использования в замкнутых системах циркуляции масла.

Применение: гидравлические системы, работающие в условиях сильно изменяющихся температур и высоких давлений; коробки передач, требующие масла с повышенным индексом вязкости и отличающиеся устойчивостью к механическим и химическим воздействиям; системы регулирования и гидроуправления.

Отличающие свойства: высокий индекс вязкости; низкая

точка застывания; противоизносные свойства; устойчивость к окислению, коррозии и пенообразованию; очень быстрая конденсация; прекрасные деэмульгирующие свойства; хорошая фильтруемость.

Произведено немецким концерном SCT.

FANFARO HYDRO HVLP ISO 32 масло гидравлическое / синтетика

ISO 32; ISO HV ; DIN 51524/p.3; AFNOR 48600

ASLE 70-1, 70-2, 70-3 , CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70, DAVID BROWN ET19, ET33, DENISON HF-2 SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3, US STEEL 126-127, VDMA 4318

Плотность при 15°C D 1298 kg/m³ 890

Вязкость при 40°C D 445 CSt 32,1

Индекс вязкости D 2270 145

Темп. вспышки COC D 92 °C 170

Темп. застывания D 97 °C -49



гидравлическое масло 32 iso HVLP

Фасовка: канистра 20 л, бочка 208л

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.

**Организуем выгодную доставку по всей Тюменской области
(в том числе ХМАО и ЯНАО).**

[Цена на продукцию Fanfaro \(см. здесь\)](#)

**Большие скидки от объёма заказа! Действуют акции!
Доставка бесплатная!**

Другие продукты: [Mobil](#) [Shell](#) [ZIC](#) [Лукойл](#)