



Изготовлено немецким концерном SCT.

Hydro HVLP - синтетическое парафиновое масло с высоким коэффициентом вязкости, специально предназначенное для использования в замкнутых системах циркуляции масла.

Применение: гидравлические системы, работающие в условиях сильно изменяющихся температур и высоких давлений; коробки передач, требующие масла с повышенным индексом вязкости и отличающиеся устойчивостью к механическим и химическим воздействиям; системы регулирования и гидроуправления.

Отличающие свойства: высокий индекс вязкости; низкая точка застывания; противоизносные свойства; устойчивость к окислению, коррозии и пенообразованию; очень быстрая конденсация; прекрасные деэмульгирующие свойства; хорошая фильтруемость.

FANFARO HYDRO HVLP ISO 46

ISO 46 ; ISO HV ; DIN 51524/p.3; AFNOR 48600 ASLE 70-1, 70-2, 70-3 ,
CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70, DAVID BROWN ET19,
ET33, DENISON HF-2 SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3, US STEEL
126-127, VDMA 4318

Плотность при 15°C - D 1298 kg/m³ 879

Вязкость при 40°C - D 445 CSt 45,6

Индекс вязкости D 2270 157

Темп. вспышки COC - D 92 °C 216

Темп. застывания- D 97 °C -40



Фасовка: канистра 20л, бочка 208л.

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

Цена на продукцию Fanfaro (см. [здесь](#))

**Большие скидки от объёма заказа! Действуют акции!
Доставка бесплатная!**