8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Масло гидравлическое МГЕ-46 в соответствиис ТУ 0253-008-65611335-2013 для гидрообъемных передач, вырабатывают на базе индустриальных масел с антиокислительной, противоизносной, депрессорной и антипенной присадками.

Масло обладает высокой стабильностью эксплуатационных (вязкостных, противоизносных, антиокислительных) свойств, не агрессивно по отношению к материалам, применяемым в гидроприводе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначено для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до 35 Мпа с кратковременным повышением да 42 Мпа. Ресурс работы в гидроприводах с аксиально-поршневыми машинами достигает 2500 ч.

ПРЕИМУЩЕСТВА: - дополнительно к противоизносным и антипенным свойствам комбинированная присадка обеспечивает также защиту от коррозии – благодаря депрессорной присадке масло имеет превосходные характеристики текучести при низких температурах; - не агрессивно по отношению к материалам уплотнений гидроприводов; - является основным типом масел, применяемых в гидросистемах подвижной техники.

Цена и полный ассортимент (см. здесь)