



Произведено немецким концерном SCT.

Термостойкая пластичная смазка Blue High Temperature Grease LC2 KP-2P-35, NLGI 2, DIN 51502 , KP2R-45

Fanfaro Blue High Temperature Grease LC2 KP-2P-35, NLGI 2, DIN 51502 , KP2R-45 — уникальная противозадирная термостойкая пластичная смазка, разработанная для длительного смазывания шарико- и роликоподшипников в условиях высоких термических и механических нагрузок. Диапазон рабочих температур: от -45С и температурой каплепадения свыше 260С. Рекомендуются для узлов таких как: колесные подшипники (осевые подшипники), подшипники карданного вала, осевые приводы, буксирные приборы, грузовые задние борта, колесные ступицы, карданы, поворотные кулаки, колесные подвески, подъемные устройства, приводы ручного тормоза, подшипники кузовов самосвалов, полуприцепы и т.п.; для подшипников ступиц колес и генераторов, выжимных подшипников сцеплений, тормозных цилиндров, подшипников вентиляторов, вагонеток и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагодетальных машин, автоматических мойках и т.п.

Ключевые особенности:

- Великолепная механическая стойкость – не разжижается и не затвердевает в подшипниках, сводя к

минимуму протечки и увеличивая интервалы обслуживания.

- Очень хорошая защита от окисления и коррозии – благодаря особым присадкам, минимизируется

химическое разложение, увеличивая срок хранения и службы.

Защищает детали подшипников из стали и

медного сплава от ржавчины и коррозии.

- Непревзойденная защита от сверхвысоких давлений – эффективно защищает от износа и задиrow шаровые шарниры, приводные валы и другие детали, которые подвержены высоким давлениям и ударным нагрузкам.

- Широкий диапазон рабочих температур – обладает прекрасной низкотемпературной прокачиваемостью (-40°C) и высокотемпературной защитой (170°C).

- Прекрасная водостойкость – эффективно противостоит вымыванию и растворению, гарантируя смазывание при любой погоде.

В целом, смазка **Fanfaro High Temperature Grease**

LC2 рекомендуется для обслуживания большегрузных автомобилей, грузовиков, автобусов, тракторов, строительной техники, колесных подшипников с высокой рабочей температурой (дисковые тормоза), роликовых и шариковых подшипников, подшипников электродвигателей, выжимных подшипников сцепления, карданных шарниров, деталей шасси, также подходит для быстроходных подшипников средней величины.

Fanfaro High Temperature Grease LC2 — это универсальная и надежная смазка для широкого спектра задач!

Варианты фасовки

18 кг

Физико-химические свойства (типичные значения) Blue Hi-Temp Grease

Цвет Синий

Консистенция мягкая, липкая

Класс NLGI 2

Тип загустителя литиевый
комплекс

Твердые смазки нет

Температура каплепадения, °C 288

Испытание на установке Тимкена (D-2509). Нагрузка, фунтов 65

Испытания на 4-х шариковой установке (D-2266). Пятно износа,
мм 0,50

Испытания на 4-х шариковой установке (D-2596). Усилие
приваривания,
кгс 315

Испытания на 4-х шариковой установке. Индекс нагруженного
износа 50

Испытание на коррозию (D-1743) пройдено

Испытание вымыванием дистиллированной водой на установке
Emcor (ASTM D 6138 - IP 220) 0,0

Пенетрация перемешанной смазки (D-217), 60 ходов, мм/10
265-295

Испытание стабильности смазки с использованием
вращающегося цилиндра (D-1831), mm/10 +/-10% макс.

Склонность смазки к утечке через подшипник (D-4290), г 2,0

Стойкость к окислению (D-942). Падение давления за 100 часов,
фунт-сила на квадратный дюйм 5 макс.

Коррозия на медной пластинке (D-4048) 1b макс.

Выделение масел в процессе хранения (D-1742), % 1

Стойкость к брызгам воды (D-4049), % вымывания 12

Стойкость к вымыванию водой (D-1264), потери по массе в % при
79°C 2,0

Характеристики масляной основы и растворимых присадок

Кинематическая вязкость:

при 100°C, сСт 29,5

при 40°C, сСт 546

Индекс вязкости 77

Наименование состава (919BA)

Применяемость

Область применения Blue Hi-Temp Grease

Шарниры равных угловых скоростей Предпочтительно

Ходовая часть легковых автомобилей Предпочтительно

Ходовая часть грузовых автомобилей Предпочтительно

Ленточные транспортеры Допустимо
Сверхвысокие давления Предпочтительно
Сверхвысокие температуры Предпочтительно
Седельно-сцепные устройства Предпочтительно
Общее назначение Предпочтительно
Условия повышенной запыленности Предпочтительно
Условия повышенной влажности Предпочтительно
Автомобили повышенной проходимости Предпочтительно
Тяжелая внедорожная техника Предпочтительно
Лодочные моторы/морские суда Допустимо
Опорные подшипники Допустимо
Подшипники цапф Предпочтительно
Колесные подшипники легковых и грузовых автомобилей
Предпочтительно

Допуск/одобрение: MB 265.1, MAN 284



Фасовка: канистра 18 кг.

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Заказать и купить смазку Фанфаро, при общей заявке от 200л (200кг) по всей продукции Fanfaro.

Организуем выгодную доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

Цена и полный ассортимент (см. [здесь](#))