8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Масло моторное дизельное Mobil Delvac MX EXTRA 10W40

Спецификация и одобрения:
ACEA E7 API CI-4/CH-4/SL/SJ

Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20077/20076, MB-Approval 228.3/235.28, Mack EO-M PLUS/EO-N, Volvo VDS-3, MAN M3275-1, Renault Trucks RLD-2, MTU Oil Category 2, Voith Oil Class B, AVTODISEL YaMZ-6-12, KAMAZ Euro-3,-4,-5

рекомендуется применять Mobil Delvac MX Extra 10W-40 там, где требуются:
ACEA B2, A2 API CG-4/CF-4/CF

Cummins CES 20072/20071, Detroit 7SE270 (4-Stroke Cycle), Renault Trucks RLD, Volvo VDS-2

Характеристики Мобил Делвак МХ Экстра 10-40:

Вязкость кинематическая, ASTM D 445
сСт при 40°C 102
сСт при 100°C 14.7
Индекс вязкости, ASTM D 2270 150
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 1.15
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896 10.6
Температура застывания, °C , ASTM D 97 -39
Температура вспышки, °C, ASTM D 92 223
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052 0.868
Состав: полусинтетика

Компания предлагает широкий ассортимент продукции Мобил: масло моторное, трансмиссионное, гидравлическое в наличии и под заказ.

Скидки от объёма заказа! Скидка на продукцию Mobil определяется индивидуально по каждой заявке.

Минимальный объём заказа 200 литров в общем объёме по продукции Мобил. Предоплата 100%.

Доставка по Тюмени бесплатная! Осуществляем доставку заказа по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

Наличие и стоимость Мобил уточняйте по телефону +7 (982) 935-14-95 или отправьте подробную заявку на e-mail: info@llider.ru

Мобил Делвак МХ Экстра 10-40 полусинтетика

Отпуск производится от 200 литров в общем объёме по заявке.

Цена и полный ассортимент (см. здесь)

Скачать назначение, описание и характеристики моторного масла Мобил Delvac Extra 10W40 ***(скачать)***

Высококачественный аналог маслу Мобил Делвак мх 10W 40 от немецкого концерна SCT ***(см.здесь)***