



Изготовлено немецким концерном SCT.

Гидравлическое масло FANFARO Hydro HVLP ISO 22 с высоким индексом вязкости на синтетической основе.

Разработано специально для техники, работающей в условиях резких колебаний температур, особенно в районах Крайнего Севера. Температура застывания ниже -50С.

Масло для круглогодичного использования обладает великолепными низкотемпературными свойствами, надежно защищая технику от поломки в условиях арктической эксплуатации, когда требуется надежность пуска и безотказная эксплуатация.

Сверхвысокий индекс вязкости масла обеспечивает минимальные изменения вязкости масла в широком диапазоне температур, в том числе при резких колебаниях температур, что гарантирует безотказную работу гидравлических систем.

Применение современных пакетов присадок позволяет обеспечивать превосходные смазывающие свойства масла, а эффективные противоизносные, антиокислительные и

антикоррозионные свойства масла позволяют увеличить ресурс эксплуатации масла до 5000 моточасов, продлевая срок службы как масла, так и компонентов гидравлических систем, сокращая потребности в техническом обслуживании.

Масло предназначено для использования в морском (палубные гидравлические устройства и механизмы) и наземном транспорте (гидравлические системы грузовых автомобилей, строительно-дорожных, лесозаготовительных, и т.д. машин), работающих в экстремальных условиях эксплуатации.

Идеально подходит для грузовой техники оснащенной грузоподъемным оборудованием при нерегулярном использовании и необходимости запуска при сильном морозе без предварительного подогрева.

FANFARO Hydro HV ISO 22 VI 245

SAE MS 1004; Parker Denison HF-0; Eaton Brochure 03-401-2010; DIN 51524 Part 1,2,3; GM LS-2; Fives Cincinnati P-68; JCMAS HK; US STEEL 127; US STEEL 136



Фасовка: канистра 20 литров, бочка 208л

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

Цена на продукцию Fanfaro ([см.здесь](#))