



**Изготовлено немецким концерном SCT.**

Гидравлическое масло Hydro HV ISO 68 - синтетическое парафиновое масло с высоким коэффициентом вязкости, специально предназначенное для использования в замкнутых системах циркуляции масла.

**Применение:** гидравлические системы, работающие в условиях сильно изменяющихся температур и высоких давлений; коробки передач, требующие масла с повышенным индексом вязкости и отличающиеся устойчивостью к механическим и химическим воздействиям; системы регулирования и гидроуправления.

**Отличающие свойства:** высокий индекс вязкости; низкая точка застывания; противоизносные свойства; устойчивость к окислению, коррозии и пенообразованию; очень быстрая конденсация; прекрасные деэмульгирующие свойства; хорошая фильтруемость.

Плотность при 15°C, g/cm<sup>3</sup> ~ 0,880

Растворимость в воде при 20°C нерасворим

Температура кристаллизации - 39 °C

Температура кипения не установлена

Температура вспышки в открытом тигле ~ 220 °C

Температура самовоспламенения не установлена

Интервал взрывоопасности невзрывоопасный

Давление паров (@ 40 0C) > 1 kPa

Вязкость (40 0C ) 61,2-50,6 mm<sup>2</sup>/s

Fanfaro Hydro HV ISO 68

AFNOR 48600, ASLE 70-1, 70-2, 70-3, DENISON HF-2, DAVID BROWN ET19, ET33, DIN 51524 Part 3, HV, VDMA 24318, SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3, US STEEL 126-127, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70, ISO 68



Фасовка: канистра 20л, бочка 208л.

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

**Цена и полный ассортимент Fanfaro (см.здесь)**