



Изготовлено немецким концерном SCT

Гидравлическое арктическое масло FANFARO Hydro ARCTIC HVLP ISO 32 Арктик на синтетической основе с высоким индексом вязкости для районов Крайнего Севера.

Температура застывания -60С

Масло для круглогодичного использования обладает великолепными низкотемпературными свойствами, надежно защищая технику от поломки в условиях арктической эксплуатации, когда требуется надежность пуска и безотказная эксплуатация.

Сверхвысокий индекс вязкости масла обеспечивает минимальные изменения вязкости масла в широком диапазоне температур, в том числе при резких колебаниях температур, что гарантирует безотказную работу гидравлических систем.

Применение современных пакетов присадок позволяет обеспечивать превосходные смазывающие свойства масла, а эффективные противоизносные, антиокислительные и антикоррозийные свойства масла позволяют увеличить ресурс эксплуатации масла до **5000 моточасов, продлевая срок службы как масла, так и компонентов гидравлических систем, сокращая потребности в техническом обслуживании.**

Масло предназначено для использования в морском (палубные гидравлические устройства и механизмы) и наземном транспорте (гидравлические системы грузовых автомобилей, строительно-дорожных, лесозаготовительных, и т.д. машин), работающих в экстремальных условиях эксплуатации.

Идеально подходит для грузовой техники оснащенной грузоподъемным оборудованием при нерегулярном использовании и необходимости запуска при сильном морозе без предварительного подогрева.

Показатели / Характеристики:

Viscosity at 100 oC, cSt Вязкость кинематическая при 100 oC, cСт - 6.14

Viscosity at 40 oC, cSt Вязкость кинематическая при 40 oC, cСт 29.20 A

Viscosity Index, min. Индекс вязкости 165

Flash point, open cup, oC Температура вспышки в открытом тигле, oC, 210

Pour point, oC, max. Температура застывания, oC -60

Density at 15 oC, kg/l, max. Плотность при 15 oC, кг/л 0.848

Допуски /Одобрения:

ISO VG 32; Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV)

Eaton M-2950-S and I-286-S3

Оптовая компания / официальный дистрибьютор

MAG P68, P69, P70 (HM, HV) DIN 51524-2 (HLP);

DIN 51524-3 (HVLP)

ISO 11158 (HM, HV) ASTM D6158 (HM, HV)

SAE MS 1004 (HM, HV)

Bosch Rexroth RE 90220

JCMAS P041 HK Hydraulic specification

ANSI/AGMA 9005-E02-RO

GM LS-2; AIST 126, 127; SEB 181222



Фасовка: канистра 20 литров, бочка 208л

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

Цена на продукцию Fanfaro ([см.здесь](#))