



Моторное дизельное масло Q8 T 800 10W-40

Высококачественное масло API CI-4/SL ACEA E7, E5, E3, B4, B3,
A3 MB 228.3

Допуски/одобрения: MAN 3275 Caterpillar ECF-1 & ECF-2 MTU
Type 2 Mack EO-N Cummins 20071,-72,-76, -77, -78 Renault VI RLD-2
Global DHD-1 Deutz DQC III-10 Volvo VDS-3

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 10W-40
Плотность, 15 °C	CD 1298	kg/m ³	874
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	90.5
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.45
Индекс вязкости	D 2270	-	150
Температура застывания	D 97	°C	-36
Температура вспышки, P-M	D 93	°C	220
Щелочное число	D 2896	mg KOH/g	10

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Сульфатная зольность	D 874	% mass	1.3

Масло Q8Oils изготавливается на собственных заводах компании, расположенных в Нидерландах, Бельгии, Дании, Италии, Швеции, Великобритании. Все предприятия сертифицированы по ISO9001, ISO9002, QS9000. Q8Oils - масло произведено по европейским требованиям, превосходящим российские, американские и другие аналоги.

Базовое масло изготавливается из сырая кувейтской нефти Kuwait Export Crude, которая признана качестве «эталона сырой нефти».

Бренд «Q8Oils» принадлежит Kuwait Petroleum International Lubricants, которая, в свою очередь, входит в структуру Kuwait Petroleum Corporation, - одну из крупнейших мировых нефтяных корпораций.



Именно на производственных мощностях Kuwait Petroleum

**International Lubricants по заказу концерна Volvo
выпускаются масла оригинальные OEM для автомобилей
Вольво.**

Доставка по Тюмени бесплатная.

**Организуем выгодную и оперативную доставку по всей
Тюменской области.**