



Супротек Актив Дизель Плюс присадка в двигатель. Для автомобилей и малых грузовых автомобилей, работающих на дизельном топливе топливе.

Рекомендовано для обработки дизельных двигателей, при пробеге техники более 50 000 км.

Предназначен для обработки ДИЗЕЛЬНЫХ двигателей (в т.ч, с алюсиловыми и никосиловыми покрытиями) легковых автомобилей и малых грузовиков в процессе штатной эксплуатации с пробегом БОЛЕЕ 50 000 км.

Этапы обработки Объем масляной системы

От 2л - 7л От 7л - 10л

1 этап 1 флакон 2 флакона

2 этап 1 флакон 2 флакона

3 этап 1 флакон 2 флакона

Схема обработки по этапам 1+1+1 2+2+2

Присадка в двигатель Супротек Актив Дизель добавляется в масло двигателя.

При пробеге более 80 000 км рекомендуется во время 1-го этапа использование «Долговременной промывки "SUPROTEC MOTOR FLUSH" за 200 км до замены масла.





Продукция Лукойл Газпромнефть Роснефть Mobil Shell
Fanfaro BP Mannol Castrol ZIC TEX-OIL SCT-Filter

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@lider.ru

Оптовая компания / официальный дистрибьютор