



Присадка Супротек ТНВД

Состав предназначен для восстановления рабочих характеристик и продления ресурса топливных насосов высокого давления дизельных двигателей любых конструкций:

- Рядных топливных насосов
- Распределительных топливных насосов
- Магистральных топливных насосов (в системах Common rail)

Меры предосторожности

- Не представляет угрозы для здоровья при обычных условиях применения.
- При контакте с кожей промойте подвергшийся воздействию участок теплой водой, а затем водой с мылом.
- При попадании в глаза промойте их большим количеством воды.
- При попадании в органы пищеварения обратитесь за консультацией к врачу.

Примечания

- Срок годности 5 лет. Дата изготовления указана на этикетке.
- Не рекомендуется применять при механических поломках деталей и узлов.
- Осадок на дне флакона является основным рабочим элементом состава «ТНВД» – микрочастицами минералов. Крайне важно тщательно перемешать содержимое флакона перед добавлением в топливный бак. (Цвет

осадка в зависимости от партии выпуска может меняться от светло-зеленого до темно-серого и черного).

- Состав ТНВД не влияет на характеристики и состояние деталей из композиционных материалов, керамики и резинотехнических изделий.
- Точная дозировка состава осуществляется из расчета 1 мл состава на 1 литр топлива.
- Состав «ТНВД» не влияет на характеристики и состояние деталей из композиционных материалов, керамики и резинотехнических изделий.