



Оптовая компания / официальный дистрибьютор

Изготовлено немецким концерном SCT

Композиция масла FANFARO HYDRO HV ISO 46 ZINK FREE создана из тщательно отобранных базовых масел и собственной системы присадок для обеспечения хорошо сбалансированных эксплуатационных свойств в широком диапазоне областей применения.

Этот продукт демонстрирует отличную окислительную и термическую стабильность, что способствует их длительному сроку службы и снижает образование отложений в работающих в жестких условиях гидравлических системах с насосами высокого давления и высокой производительности.

Фанфаро гидравлическое масло FANFARO HYDRO HVLP ISO 46 ZINK FREE

Температура застывания -42С.

без цинка

ISO VG 46; Parker (formerly Denison) HF-0,

HF-1, HF-2 (HM, HV)

Eaton M-2950-S and I-286-S3

MAG P68, P69, P70 (HM, HV)

DIN 51524-2 (HLP); DIN 51524-3 (HVLP)

ISO 11158 (HM, HV)

ASTM D6158 (HM, HV)

SAE MS 1004 (HM, HV)

Bosch Rexroth RE 90220

JCMAS P041 HK Hydraulic specification

ANSI/AGMA 9005-E02-RO

GM LS-2

AIST 126, 127

SEB 181222

Новаторская система обеспечения чистоты системы маслом защищает от неисправностей критически важные компоненты гидравлических систем, такие как серво клапаны с малыми зазорами и пропорциональные клапаны, встречающиеся во многих современных гидравлических системах. Высокий и стабильный к сдвигу индекс вязкости обеспечивает максимальную эффективность гидравлической системы в широком диапазоне эксплуатационных температур и защиту компонентов как при низкой, так и при высокой температуре. Выдающаяся способность к отделению воздуха обеспечивает дополнительную меру защиты систем с малым временем отстоя масла, помогая предотвращать кавитационные повреждения и микро-дизельный эффект.

Не содержащая цинка противоизносная композиция обеспечивает высокий уровень защиты шестеренчатых, лопастных и поршневых насосов при снижении до минимума образования отложений.

Применение:

- Гидравлические системы промышленного оборудования и мобильной техники, работающие в критических условиях при высоком давлении и температуре.
- Гидравлические системы, подверженные образованию отложений такие, как сложные станки с программным управлением (ЧПУ), в особенности те, в которых используются серво клапаны с малыми зазорами.
- Системы, для которых характерны пуски при низкой температуре окружающей среды и работа при высокой температуре масла.
- Системы, которые требуют масла с высокой несущей способностью и защитой от износа.
- Механизмы с множеством компонентов из различных металлов и сплавов.
- Роторные винтовые компрессоры природного газа.

Преимущества: Масло FANFARO HYDRO HV ISO 46 ZINK FREE обеспечивает отличную эффективность гидравлической системы, исключительную её чистоту при своем длительном сроке службы.

Способность к повышению эффективности может привести к снижению потребления энергии, как в промышленном, так и в мобильном оборудовании, тем самым снижаются

эксплуатационные расходы и повышается производительность. Отличная стойкость к окислению и термическая стабильность масла позволяют продлевать его и фильтра интервалы замены, способствуя в то же время сохранению чистоты системы. Высокий уровень противоизносных свойств и отличные прочностные характеристики масляной пленки обеспечивают высокую степень защиты оборудования, которая не только приводит к сокращению поломок, но и способствует повышению производительности.

- Потенциальное снижение расхода энергии или улучшение реагирования системы.

- Снижение отложений в системе приводит к снижению потребности в обслуживании оборудования и продлению срока службы его компонентов.

- Обеспечение защиты компонентов в широком диапазоне температур.

- Увеличенный срок службы даже в тяжелых условиях работы.

- Длительный срок службы уплотнений и снижение потребности в обслуживании.

- Способствует снижению износа и защищают насосы и компоненты, что продлевает срок службы оборудования.

- Способствует предотвращению аэрации и кавитационного повреждения в системах с малым временем отстоя масла.

- Помогает обеспечивать отличную производительность и защиту компонентов, выполненных из разнообразных металлов и сплавов.



КАЧЕСТВО – ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ!

КАЧЕСТВО и ЦЕНА

НАШИ ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА!



TRUCK DIESEL

TRD-W, TRD, TRD E6, TRD E4, TRD NANO,
TRD -12, TRD 10