



Температурный режим «FO-OD» от -50 С до +270 С.

Эффективность нашей продукции подтверждена отзывами профессионалов!

С качеством смазки FO-OD могут сравниться лишь некоторые импортные производители.

Смазка FOOD хорошо адаптирована для использования в тяжелых условиях РФ. Так же важно, что наша продукция изготовлена из российских комплектующих максимально. Таким образом, снижаются риски при работе с поставщиками, а компания RHT сэкономленные деньги вкладывает в собственную научную деятельность. В итоге: экономим средства наших клиентов и обеспечиваем поддержку российских предприятий!

Смазка с пищевым допуском «FO-OD» применяется повсеместно на предприятиях чьей специализацией являются:

- на кондитерских фабриках
- заготовка продуктового сырья
- сбор сельскохозяйственных культур
- переработка сельскохозяйственных культур
- ловля рыбы
- переработка мяса
- фасовка продуктов
- хранение и транспортировка продуктов
- на фармацевтических предприятиях

Смазка с пищевым допуском «FO-OD» не содержит растворителей в составе, поэтому обладает эффективными смазывающими свойствами и не имеет воздействия на окружающую среду. При соблюдении норм ПДК не имеет негативного воздействия на организм человека. Очень вязкая,

имеет хорошую адгезию, поэтому долго остается на поверхности, сохраняя смазочные свойства.

Имеет широкую область применения, не только в пищевой промышленности, но и в любой технической сфере. Не является легко воспламеняемой, устойчива к воздействию воды.

Применяется во всех сферах пищевой промышленности. Подходит для смазки трущихся деталей, зубчатых колес, манжет, улучшает внешний вид поверхностей, продлевает срок службы механизмов, снижает вероятность их заклинивания, имеет антиадгезионные свойства и т.д.

Отталкивает влагу, улучшает диэлектрические свойства изоляции проводов, а также защищает электрические монтажные блоки от окисления в условиях повышенной влажности и химического воздействия. Защищает резиновые, пластмассовые и хромированные детали от воздействия окружающей среды. Смазка ФУД совместима почти со всеми материалами.

При производстве пластиковых изделий применяется для смазки фильер, пресс-форм, режущего инструмента; оснастки, инструмента и технических средств применяемых при высоких температурах; при обработке пластиков в том числе имеющим температурное воздействие. Продлевает срок службы любой технологической оснастки, экономит время на очистку от расплава полимеров в процессе производства, продлевает срок службы форм применяемых при литье в формы (силиконовые, полимерные, карбоновые, резиновые и пр.), а также их при их изготовлении.

Хорошо себя проявила при вулканизации резины как разделительная смазка.

В настоящее время Смазка с пищевым допуском FO OD зарекомендовала себя для смазки роликов и прочих трущихся деталей конвейерных транспортеров т.к она эффективно и безопасно вписывается в технологический процесс в отличии от углеродных смазок, которые разрушают резиновые детали.

Помогает избежать примерзания и растрескивания резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника в условиях отрицательных температур. Предотвращает примерзание

деталей. Надежно предохраняет систему зажигания от попадания воды. Прекрасно подходит для металлических, виниловых, кожаных, резиновых, пластиковых и деревянных поверхностей, а также для использования в быту для смазки замков, петель, деталей колясок и велосипедов и т.д.

Является эффективным средством для улучшения внешнего вида и свойств резины. Обработанная резина меньше загрязняется. Смазка ФУД бережно сохраняет структуру резины и полимеров, защищает от вредного воздействия высоких температур, трения, солнечного излучения и агрессивной среды. Идеально подходит для смазки и защиты технических устройств используемых в быту и производстве пищевых продуктов.

Фасовка: баллон спрей с трубочкой 400мл или банка (густа консистенция) 300гр, 500гр, 1кг
Отгрузка от одной коробки.

[Полный ассортимент и цены см. по ссылке](#)