



Teboil SAE 75W-90 - полностью синтетическое трансмиссионное масло.

По сравнению с минеральными маслами, обеспечивает лучшую смазку и текучесть при низких температурах, меньшее внутреннее трение, бесперебойную работу трансмиссии и высокую окислительную стабильность при высоких температурах и больших нагрузках.

Эксплуатационные свойства

- Состав - специально отобранные минеральные базовые масла, легированные присадками.

- **Высокий индекс вязкости**

Трансмиссионные масла данной серии обладают высоким индексом вязкости, что гарантирует минимальное изменение вязкости при изменении температуры и позволяет использовать данные продукты круглогодично.

- **Отличные низкотемпературные характеристики**

Использование синтетической основы позволило создать продукт с повышенной текучестью, низкой температурой застывания, что в условиях низких температур позволяет снизить нагрузки на трансмиссию, и как следствие на двигатель. Отличные фрикционные характеристики Teboil EP SAE 75W-90 способствуют легкому и четкому переключению передач.

- **Повышенная защита от износа**

Масло обладает очень высокой несущей способностью, что в сочетании с новым усиленным пакетом противозадирных и противоизносных присадок способствует максимальному продлению ресурса шестерен, подшипников. При создании данного продукта учтены жесточенные требования по защите синхронизаторов.

- Стойкость к окислению

Данный смазочный материал отличается отличной окислительной стабильностью, особенно в сравнении с минеральными маслами, его вязкостные характеристики остаются без изменений даже при очень длительной эксплуатации. Масло не образует шламов и отложений, что способствует поддержанию чистоты в смазываемых узлах.

- Защита от коррозии

Использование высокоактивных антикоррозионных присадок, придает продукту способность блокировать коррозию как черных, так и цветных металлов.

- Предупреждение пенообразования

Смазочный материал Тебоил 75W90 содержат специальные присадки, подавляющие образование пены.

Производственная санитария и охрана труда

На основании имеющейся токсикологической информации установлено, что данный продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье при правильном обращении и хранении. Принятие специальных мер безопасности не требуется, за исключением строгого соблюдения правил личной гигиены, включая стирку замасленной одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом. Бюллетень безопасности может быть получен по запросу у официального дистрибьютора компании Teboil.

Основная область применения Тебойл 75W-90 – универсальное трансмиссионное масло, предназначены для использования в главных передачах, обычных и гипоидных, а также в синхронизированных и несинхронизированных коробках передач легковых и грузовых автомобилей. Гарантия качества Завод фирмы Teboil, расположенный в г. Хамина (Финляндия) по своему техническому оснащению является одним из самых современных в Европе. Производство полностью автоматизировано и сертифицировано по ISO 9001 и SFS- EN ISO 14001.

Основные характеристики

Страна производства Финляндия

Производители масел Teboil

По производителю автомобиля любые транспортные средства

Область применения Трансмиссионное масло

Тип продукта Синтетические

Вязкость по SAE 75W-90

API GL-4, MT-1

Спецификации производителей автомобилей

MIL L-2105

Допуски производителей автомобилей

ZF TE-ML 02B, MAN 341 type Z-2, ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A

Физико-химические свойства

Индекс вязкости 150

Вязкость кинематическая при 40°C 83

Вязкость кинематическая при 100°C 14

Плотность при +15 цельсия 0.858

Температура застывания -48

Температура вспышки 210

Зола сульфатная 0.31

Содержание фосфора 0.11

Содержание бора 0.04

Содержание магния 0.06