



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 03 09			
FF Nissan 5W-30			
PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 5W-30, API SN		
Control Item Наименование показателя	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method Метод
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	11-12	11,66	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	69,80	ASTM D-445
Dynamic viscosity [mPa.s], at -30 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -30°C	6600	6420	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	160	162	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210	226	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	-42	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,0	8,46	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0,862	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

Копия верна

ООО «ПрофЛидер»

WWW.LLIDER.RU

8-3452-38-13-62

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA

TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91

E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT

