



Масло высшего качества для высокоскоростных проволочнопрокатных станов нескручивающего типа производства Morgan Construction Company и Danieli. Оно включает высококачественные базовые масла и присадки, обеспечивающие повышенную прочность пленки масла и придающие ему противоизносную и противозадирную способность.

Применение:

Масло Mobil Vacuoline 546 рекомендуется для высокоскоростных проволочнопрокатных станов нескручивающего типа производства Morgan Construction Company для прокатки черных и цветных металлов, а также для подшипников поддерживающих валков производства компании Morgoil. Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик следует подбирать масла необходимой вязкости, соответствующей нагрузке и обеспечивающей работу без гидродинамического подъема.

Также рекомендуется для высокоскоростных проволочнопрокатных станов нескручивающего типа производства Morgan Construction Company, у которых имеются две циркуляционные системы смазки. Масла высокой вязкости применяются в черновых клетях, а масла более низких классов вязкости - в высокоскоростных отделочных клетях.

Преимущества:

- Хорошая защита от коррозии;
- Превосходные противоизносные характеристики;
- Хорошие характеристики при высоких нагрузках и сильном обводнении, обусловленные превосходной способностью к водоотделению;

- Увеличенные периоды между заменами масла, обусловленные высокой стойкостью к окислению и термическому разложению;

- Уменьшение количества незапланированных остановов и

снижение затрат на техническое обслуживание, обусловленные
сбалансированным составом масла.