8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Трансформаторное масло ГК – высококачественное специальное изоляционное масло.
Вырабатывается из малосернистого минерального масла с применением процесса гидрокрекинга, и содержит 0,25-0,40% масс. ингибитора окисления.
Данное масло отличается длительным сроком службы, кроме того, продукт неагрессивен по отношению к большинству изолирующих материалов.

Масло ГК полностью соответствует требованиям международного стандарта МЭК 60296:12.

Область применения. Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК предназначено для заливки силовых, измерительных трансформаторов и другой высоковольтной аппаратуры. Рекомендовано к применению в электрооборудовании высших классов напряжения.

Трансформаторное масло ГК от Роснефть — это специальное изоляционное масло, вырабатываемое из малосернистого минерального масла с применением процесса гидрокрекинга. Содержит 0,25–0,40% ингибитора окисления, что обеспечивает его уникальную окислительную стабильность.

Основные характеристики:

Кинематическая вязкость при 50 °C: 7 мм²/с.
Температура вспышки: 141 °C.
Температура застывания: -48 °C.
Напряжение пробоя: 70 кВ.

Преимущества:

Срок службы до 30 лет, подтверждённый промышленным опытом.
Газовыделение, позволяющее обнаруживать водород на ранней стадии развития неисправности трансформатора.
Соответствие международным стандартам МЭК 60296:12, ART-TRA S.r.L.
Рекомендовано к применению ПАО «Россети» и другими ведущими производителями оборудования.
Объём 216,5 л оптимален для крупных электростанций и промышленных предприятий.
Купить масло Тюмень - выгодно - быстрая доставка в черте города.

Трансформаторное масло Роснефть ГК — это надёжное решение для обеспечения бесперебойной работы высоковольтного оборудования. Оно разработано для заливки силовых и измерительных трансформаторов, реакторного оборудования и масляных выключателей. Масло обеспечивает изоляцию токоведущих частей, отвод тепла и быстрое гашение электрической дуги.

Ключевые преимущества:

Длительный срок службы — до 30 лет благодаря уникальной окислительной стабильности.
Ранняя диагностика неисправностей — газовыделение позволяет обнаруживать водород на начальной стадии развития неисправности.
Соответствие международным стандартам — МЭК 60296:12, ART-TRA S.r.L.
Рекомендовано ведущими производителями — ПАО «Россети», ТОО «Уральский Трансформаторный завод» и др..

Область применения:

Силовые трансформаторы до 1800 кВ.
Измерительные трансформаторы.
Реакторное оборудование.
Масляные выключатели.

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Физико-химические характеристики:
Параметр Значение

Кинематическая вязкость при 50 °C 7 мм²/с
Температура вспышки 141 °C
Температура застывания -48 °C
Напряжение пробоя 70 кВ

Объём 216,5 л удобен для крупных электростанций и промышленных предприятий.
Почему стоит выбрать масло ГК:
Гарантированный срок службы до 30 лет.
Возможность смешивания с другими марками трансформаторных масел (ВГ, Т-1500 и др.).