



## ULTROL COMPSYN 46 Описание продукта ULTROL

ULTROL COMPSYN - высокоэффективное синтетическое компрессорное масло предназначено для смазывания винтовых и лопастных компрессоров. Области применения ULTROL COMPSYN - рекомендуется для любых типов винтовых и лопастных компрессоров. Работает с любым типом металлов в компрессорах, а также может использоваться с широко применяемыми герметиками, прошедшими тестирование на использование с синтетическими маслами. Характеристики и преимущества ULTROL COMPSYN - представляет собой синтетическое масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), содержащее сбалансированное сочетание присадок, которые препятствуют окислению, коррозии, износу и пенообразованию. Обеспечивает превосходную защиту и производительность ротационных компрессоров со смазыванием путем впрыскивания масла, характеризующихся высоким давлением и высокими температурами после сжатия. В течение короткого периода времени способно выдерживать конечные температуры сжатия, превышающие 100 °С. Имеет более длительный срок службы по сравнению с компрессорными маслами на минеральной основе при наличии соответствующих условий (нагрузка, температура окружающей среды, качество перекачиваемого газа). #PLtmn Испытания и одобрения ISO 46, ISO-L-DAJ, ISO-L-DAB, DIN 51506 VBL, DIN 51506 VCL Обращение и хранение Избегайте контакта с кожей. В случае попадания на кожу смойте водой с мылом. Сдавайте отработанное масло в пункты переработки или на соответствующие предприятия по утилизации отходов.