



ВГ Лукойл масло трансформаторное

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ МЭК 60296 класс IIA (IEC 60296 Ed.4:2012) ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ЛУКОЙЛ ВГ - высококачественный продукт, который вырабатывается на основе минерального базового масла с применением гидрокаталитических процессов, содержит антиокислительную присадку. Относится к группе изолирующих смазочных материалов. В состав масла входит высокоэффективный ингибитор окисления. Обладает хорошими диэлектрическими свойствами, высокой стабильностью против окисления. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛУКОЙЛ ВГ предназначена для использования в трансформаторах, преобразователях (выпрямителях), а также в токораспределительной аппаратуре с напряжением до 1150 кВ включительно. Широко используется в качестве изолирующего масла в распределительной аппаратуре, трансформаторах, преобразователях, индукторах, конденсаторах, а также в токораспределительной аппаратуре с напряжением до 1150 кВ включительно. Характеристики Высокая изоляционная способность Отличные эксплуатационные показатели Хорошая охлаждающая способность Высокая стойкость к окислению Предотвращает образование тлеющего электрического разряда Препятствует образованию электрической дуги Продукт производится по ТУ 38.401-58-177-96 (с изм. 1-5) Бесплатная доставка в черте Тюмени. Выгодная и оперативная доставка по Тюменской области.