8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Жидкое моющее средство для химчистки салона автомобилей

Назначение

Жидкое моющее средство со средним уровнем пенообразования.
Предназначено для профессиональной химчистки салона, сидений автомобиля и напольных покрытий.

Область применения

Стационарные автомобильные моечные установки

Свойства

Низкощелочной высокоэффективный препарат. Предназначено для профессиональной химчистки салона, сидений автомобиля и напольных покрытий. Может использоваться с применением моющего пылесоса. Средство обладает превосходными моющими свойствами, очищает даже въевшуюся в волокна грязь. Сохраняет и оживляет цвета материала.

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@lider.ru

Методические рекомендации по применению

1. Приготовить рабочие растворы:

Пятновыведение : 5-10 % рабочий раствор

Химчистка: 1-2% рабочий раствор

2. Нанести на ткань, выдержать 2-5 минут. Не допускать высыхания раствора на поверхности.
3. Смыть рабочий раствор и просушить ткань

Внешний вид	Полупрозрачная бесцветная жидкость . Допускается опалесценция
Плотность	около 1,07 г/см3 при температуре 20°С
Значение pH	около 9,1 ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуры 200С)
Определение концентрации раствора	Методика определения концентрации рабочих растворов предоставляется по требованию заказчика

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

При работе с концентратом:

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;

- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

Упаковка	Пластиковые, химически стойкие канистры-5л., 10 л., 30л., бочки-200л.
Условия хранения	Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от -5 до +300С. Замерзает. При размораживании восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.