



Жидкое моющее средство для химчистки салона автомобилей

Назначение

Жидкое моющее средство со средним уровнем пенообразования.

Предназначено для профессиональной химчистки салона, сидений автомобиля и напольных покрытий.

Область применения

Стационарные автомобильные моечные установки

Свойства

Низкощелочной высокоэффективный препарат. Предназначено для профессиональной химчистки салона, сидений автомобиля и напольных покрытий. Может использоваться с применением моющего пылесоса. Средство обладает превосходными моющими свойствами, очищает даже въевшуюся в волокна грязь. Сохраняет и оживляет цвета материала.

Методические рекомендации по применению

1. Приготовить рабочие растворы:

Пятновыведение : 5-10 % рабочий раствор

Химчистка: 1-2% рабочий раствор

2. Нанести на ткань, выдержать 2-5 минут. Не допускать высыхания раствора на поверхности.

3. Смыть рабочий раствор и просушить ткань

Внешний вид

Полупрозрачная бесцветная жидкость. Допускается опалесценция

Плотность

около 1,07 г/см³ при температуре 20°C

Значение pH

около 9,1. ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуры 20°C)

Определение концентрации раствора

Методика определения концентрации рабочих растворов предоставляется по требованию заказчика

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

При работе с концентратом:

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;
- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;
- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

Упаковка

Пластиковые,
химически стойкие
канистры-5л., 10 л.,
30л., бочки-200л.

Условия хранения

Концентрат хранить
в заводской упаковке
в темном месте при
температуре от -5 до
+30С. Замерзает.
При размораживании
восстанавливает
свои физико-
химические и
моющие свойства.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев со дня
изготовления при
соблюдении
указанных условий
хранения.