



Высоконцентрированный препарат для очистки зеркал, стекол, мониторов.

Назначение

Концентрированное средство предназначено для эффективной очистки стекол автомобиля. Повышает эффективность работы стеклоочистителей. Обеспечивает быструю и качественную очистку ветрового стекла от масляной плёнки, копоти, грязи и следов насекомых. Улучшает видимость и повышает безопасность движения.

Продлевает срок службы стклоочистителей, смягчая их и защищая от абразивного износа.

Прочищает и не позволяет засоряться форсункам стеклоомывателя.

Также можно применять для чистки зеркал, кафеля, пластиковых и хромированных поверхностей, оргтехники и мониторов.

Свойства

Обладает высокой моющей способностью, сильным обезжиривающим и антистатическим действием.

Не воздействует на лакокрасочные покрытия

Нетоксично,
биоразлагаемо

Методические рекомендации по применению

- 1** Для мытья стекол, зеркал, керамики и т.д. нанести на обрабатываемую поверхность при помощи тряпки или распылителя или использовать погружную ванну
- 2** Выдержать 1-3 минуты, смыть водой или насухо протереть сухой тряпкой.

Состав

Оптимизированная смесь ПАВ, хелатирующие агенты, антиресорбент, ингибитор коррозии, растворитель.

Внешний вид

Прозрачная однородная жидкость различных оттенков голубого, допускается незначительная опалесценция.

Плотность

около 1,003 г/см³ при температуре 20С

Значение pH

около 9,0 (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуре 20С)

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с мощными средствами;

При работе с концентратом:

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;

- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

Упаковка

Пластиковые, химически стойкие канистры - 5л., 10л., 30 л., бочки-200л.

Условия хранения

Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от -5 до +30С. Не замерзает. При размораживании восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.