



Препарат для удаления граффити, краски, полимерных покрытий

Назначение

Препарат предназначен для очистки твердых поверхностей от старых лакокрасочных, полимерных защитных покрытий и граффити различной природы. Эффективно удаляет масляную и порошковую краску, маркер, чернила, гуталин, комплексные застарелые загрязнения, содержащие полимер и растворитель.

Область применения

Рекомендуется для очистки мойки внутренних и внешних поверхностей технологического оборудования тары, инструментов, коммуникаций, мойки

производственных помещений на на
предприятиях
пищевой (мясо-, рыбоп
ерерабатывающей,
молочной,
пивобезалкогольной,
дрожжевой,
хлебопекарной,
кондитерской,
консервной) и и
перерабатывающей
промышленности,
общественного
питания, транспорта,
клининга.

Свойства

Высококонцентрирова
нное жидкое средство
на на основеоснове
органических
растворителей.
Обладает отличным
смазсмачивающим и и
растворяющим
действием.
Специально
подобранная
синергетическая
формула компонентов
позволяет
эффективно
размягчить и удалить
старые лакокрасочные
покрпокрытия на на
акрилатной, масляной,
алкидной,
меламиноалкидной, м

очевидно формальдегидной и латексной основе. При правильном применении не изменяют структуру обрабатываемых поверхностей. Не оказывает отрицательного воздействия на бетонные, деревянные, кирпичные, стеклянные, керамические и металлические поверхности. С осторожностью применять на ПВХ-содержащих материалах. Эффективно работает при низких температурах окружающей среды. Нетоксично, биоразлагаемо.

Методические рекомендации по применению

1. Используется в готовом виде.
2. Равномерно нанести препарат на загрязненную поверхность с помощью распылителя, кисти или валика.
3. Выдержать 1-5 минут. Размягченный слой краски снять губкой, падом или ветошью. Поверхность промыть водой.

Состав

Оптимизированная смесь органических растворителей, ПАВ, замедлитель испарения.

Внешний вид

Прозрачная слабоокрашенная жидкость

Плотность

около 0,80 г/см³ при температуре 200С