



Силиконовая смазка для транспортерных лент.

Назначение

Препарат предназначен для смазки транспортерных лент при использовании ПЭТ – бутылок (0,3-2,25 л), стеклянных бутылок, упаковки TETRA-PAK, TETRA BLOCK, TETRA PRISMA, TETRA BRICK ASEPTIK, PURE PAK-TETRA REX, COMBI BLOK.

Область применения

Рекомендуется для очистки и мойки внутренних и внешних поверхностей технологического оборудования тары, инструментов, коммуникаций, мойки производственных помещений на предприятиях пищевой (мясо-, рыбоперерабатывающей, молочной, пивобезалкогольной, дрожжевой, хлебопекарной, кондитерской, консервной) и перерабатывающей промышленности, общественного питания, транспорта, клининга.

Свойства

Отлично смазывает
транспортные ленты. При
нанесении этого препарата:

- на пластинах цепи не возникает отложений, часто встречающихся при использовании продуктов на основе натуральных детергентов;
- предотвращается возникновение слизистых отложений между частями ленты, на направляющих рельсах, валах и роликах.
- улучшается скольжение TETRA-упаковки любого объема, препятствуется ее намокание при разливе соков, молока и слабоалкогольных напитков.
- за счет ярко выраженного диспергирующего воздействия, с ленты легко удаляются механические частицы.

Биологически разлагаемый
продукт.

Методические рекомендации по применению

Концентрация раствора зависит от индивидуальных условий производства. Рекомендуемая загрузка концентрата - через дозирующую систему без предварительного разбавления.

Рабочие растворы смазки находятся в пределах от 0,05% до 0,3%.

Примечание: Перед подачей смазки, при переходе с одной смазки на другую (разных фирм-производителей), дозирующую систему рекомендуется промыть теплой чистой водой, освободив ее от остатков предыдущей смазки.

Состав

В состав препарата входят комплексобразующие и диспергирующие компоненты, ПАВ, полидиметилсилоксан.

Внешний вид

Непрозрачная жидкость молочного цвета различных оттенков

Плотность

около 1,02 г/см³ при 200С

Значение PH

около 6,5 ед. (для 1%-ного раствора в дистиллированной воде при температуре 200С)

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

При работе с концентратом:

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;
- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;
- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

Упаковка

Пластиковые,
химически
стойкие
канистры - 5л.,
10л., 30 л.,
бочки-200л.

Условия хранения

Концентрат
хранить в
заводской
упаковке в
темном месте
при
температуре от
-5 до +300С.
Замерзает. При
размораживании
и восстанавлива
ет свои физико-
химические и
моющие
свойства.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев со
дня
изготовления

при соблюдении
указанных
условий
хранения.