8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Моторные масла других марок: ЛУКОЙЛ FANFARO

Масло моторное SAE 15W-40 "TEX-OIL" М-6з/14Г– всесезонное масло на основе минеральных базовых масел с добавлением усовершенствованного пакета присадок, предназначенное для форсированных бензиновых двигателей и дизелей без наддува или с умеренным наддувом.

Применение:

Применяется для смазки высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях. Используется в регионах с низкими температурами зимних месяцев как всесезонное.

Меры предосторожности:

- При контакте с кожей тщательно смыть водой с мылом.
- Попадание в организм может быть опасно для жизни.
- Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня.
- Не допускать попадания в почву в водоёмы.

Выпускаемые объемы: 3 л, 5 л, 10 л, промышленные бочки 200 л, налив в авто цистерны.

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Технические характеристики:

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
Вязкость кинематическая при 100 0С, мм2/с, не менее	14,5 -16,5	15,23
Индекс вязкости, не менее	120	123
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	отсутствие
Температура вспышки в открытом тигле, оС, не ниже	200	205
Температура застывания, оС, не выше	минус 25	минус 27
Щелочное число , мг КОН/г, не менее	6,0	6,43
Зольность сульфатная, % масс, не более	1,0	0,93

Плотность при 20°С, кг/м3, не более	920	897
Цвет, ед. ЦНТ без разбавления, не более:	7,5	7.0
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), ч, 30	выдерживает	Выдерживает
Массовая доля активных элементов, % , не менее		
- кальция	0,20	0,22
- цинка	0,12	0,13

Продукт соответствует требованиям ТУ 0253-001-90360736-2011

Компания предлагает выгодные оптовые цены и только качественный, проверенный временем, продукт.

Похожие продукты: ***масло "Fanfaro" SAE 15W-40*** ***Масла***

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

моторные ЛУКОЙЛ