



МГЕ-46В - минеральное масло для гидрообъемных передач. Обладает высокой стабильностью эксплуатационных (вязкостных, противоизносных, антиокислительных) свойств.

Предназначено для гидравлических систем сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении. Работоспособно в диапазоне температур от -10 до +80 градусов С.

Меры предосторожности:

- Избегайте контакта с кожей и попадания в глаза.
- При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть водой не менее 15 минут.
- Горючее вещество! Хранить вдали от источников открытого пламени, избегать воздействия прямых солнечных лучей, попадания воды.
- Не допускать попадания в почву и водоемы.

Выпускаемые объемы: 3 л, 5 л, 10 л, промышленные бочки 200 л, налив в авто цистерны.

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Технические характеристики:

**Наименование
показателей**

Нормы

Фактически

Вязкость

кинематическая при ,
мм²/с

100°C не менее	6,0	6,5
40°C	41,4-50,6	48,5
Индекс вязкости не менее	90	93
Массовая доля % механических примесей, не более	отсутствие	отсутствие
Цвет единиц ЦНТ, не более	4	3,8
Температура , °C застывания не выше	-32	-32
Кислотное число , мг КОН/г не более	0,7-1,5	0,9
Температура °C вспышки в открытом тигле не ниже	190	195
Плотность при 20°C кг/м ³ , не более	890	889

**Продукт соответствует требованиям ТУ
0253-001-90360736-2011.**



Компания предлагает выгодные оптовые цены и только качественный, проверенный временем, продукт.

[Цена и полный ассортимент \(см. здесь\)](#)