



Масло гидравлическое других марок: **ЛУКОЙЛ** **FANFARO**

ВМГЗ гидравлическое масло "TEX-OIL"

Предназначено для систем гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от -40 С до +50 С в зависимости от типа гидронасоса.

Рекомендации:

Для северных регионов масло ВМГЗ рекомендуется как всесезонное, для средней географической зоны - как зимнее.

Меры предосторожности:

- Избегайте контакта с кожей и попадания в глаза.
- При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть водой не менее 15 минут.
- Горючее вещество! Хранить вдали от источников открытого пламени, избегать воздействия прямых солнечных лучей, попадания воды.
- Не допускать попадания в почву и водоемы.

Выпускаемые объемы: 3 л, 5 л, 10 л, промышленные бочки 200 л, налив в авто цистерны.

Стоимость указана с НДС и учётом доставки до оптовых покупателей по Тюмени. Доставку осуществляем по всей территории Тюменской области.

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!****Технические характеристики:**

Наименование показателей	Нормы	Результат испытаний
Вязкость кинематическая при 100 ⁰ С, мм ² /с, не менее	9	9,78
Индекс вязкости , не менее	130	130
Массовая доля % механических примесей, не более	отсутствие	отсутствие
Массовая доля воды %, не более	отсутствие	отсутствие
Температура , °С застывания не выше	-40	Минус 40
Кислотное число , мг КОН/г не более		
Температура °С	135	137

вспышки в открытом
тигле, не ниже

Стабильность против
окисления:

0,05

0,45

-массовая доля
осадка после
окисления, %, не
более

Плотность при 20°С
кг/м³, не более

865

857

Изменение массы
резины марки УИМ-1
после испытания в
масле %, не более

4-7,5

выдерживает

**Продукт соответствует требованиям ТУ
0253-001-90360736-2011.**



Компания предлагает выгодные оптовые цены и только
качественный, проверенный временем, продукт.

Цена и полный ассортимент (см. [здесь](#))