



"TexOil" масло промышленное И-40А - Предназначено для машин, механизмов промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел.

Может использоваться в качестве гидравлических жидкостей. Замену масла производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.

Меры предосторожности:

- Избегайте контакта с кожей и попадания в глаза.
- При попадании на кожу или глаза тщательно промыть водой не менее 15 минут.
- Горючее вещество! Хранить вдали от источников открытого пламени, избегать воздействия прямых солнечных лучей, попадания воды.
- Не допускать попадания в почву и водоемы.

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Выпускаемые объемы: 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 200 л.

Технические характеристики:

**Наименование
показателей**

Нормы

Фактически

Вязкость

61-75

68

кинематическая при
40°C, мм²/с

Индекс вязкости не менее	90	92
Температура °C вспышки в открытом тигле не ниже	200	212
Цвет единиц ЦНТ, не более	4,5	3,8
Плотность при 20°C кг/м ³ , не более	900	889
Температура , °C застывания не выше	-15	-15
Кислотное число , мг КОН/г не более	0,05	0,02
Стабильность против окисления : приращение кислотного числа, мг КОН/г не более	0,4	0,38
Приращение смол, %, не более	3,0	

Продукт соответствует требованиям ТУ 0253-001-90360736-2011



Компания предлагает выгодные оптовые цены и только качественный, проверенный временем, продукт.

[Цена и полный ассортимент \(см. здесь\)](#)