8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Масло Tex-oil 4Т Стандарт - предназначено для использования в летний период в садовой и малой строительной технике – газонокосилки, мотопомпы, электрогенераторы, садовые тракторы и т. д., а так же для мотороллеров, квадроциклов и снегоуборочной техники. Обеспечивает длительную и стабильную работу двигателей во всём диапазоне нагрузок.

Высококачественное минеральное масло для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением.

Применение:
Подходит для всей садовой и мото-техники с 4-х тактным двигателем.

При изготовлении масла используется высококачественное сырьё, которое гарантирует низкий уровень выброса выхлопных газов и обеспечивает максимальную мощность двигателя, уменьшает нагар и оставляет свечи чистыми.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб причиненный в результате неправильного использования продукта.

Меры предосторожности:
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки.
- Беречь от огня и попадания прямых солнечных лучей.
- Не допускать попадания в почву и водную среду.

Технические характеристики:

Наименование	Норма	Результаты

показателей		**испытаний**
Вязкость кинематическая при 100 ^{0}C , мм^2/с, не менее	10 – 12,5	11,7
Индекс вязкости, не менее	90	93
Температура застывания, ^{o}C, не выше	минус 25	Минус 25
Температура вспышки в открытом тигле, ^{o}C, не ниже	200	211
Массовая доля сульфатной золы, % масс, не выше	1,25	1,18
Щелочное число, мг KOH/1 г масла, не менее	6,0	6,7

Продукт соответствует требованиям ТУ 0253-001-90360736-2011.

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru