Оптовая компания / официальный дистрибьютор



Масло моторное M-53/12г SAE 10W-30 - универсальное минеральное всесезонное масло. Рекомендовано к применению для высокофорсированных бензиновых двигателей, работающих в тяжёлых эксплуатационных условиях, и высокофорсированных дизелей без наддува или с умеренным наддувом.

Всесезонное минеральное моторное масло. Изготовлено на основе высокоочищенных базовых масел с применением композиции присадок отечественного и импортного производства.

Применение:

Применяется для смазки высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях.

Используется в регионах с низкими температурами зимних месяцев как всесезонное.

Меры предосторожности:

- При контакте с кожей тщательно смыть водой с мылом.
- Попадание в организм может быть опасно для жизни.
- Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня.
- Не допускать попадания в почву в водоёмы.

Выпускаемые объемы: 3 л, 5 л, 10 л, промышленные бочки 200 л, налив в авто цистерны.

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Технические характеристики:



Оптовая компания / официальный дистрибьютор

Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
Вязкость кинематическая при 100 ⁰ C, мм ² /с	9,3 - 12,5	11,01
Индекс вязкости, не менее	120	124
Температура вспышки в открытом тигле, °С,	205	207
не ниже		
Температура застывания, °С, не выше	минус 30	минус 32
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	5,0	5,21
Зольность сульфатная, % масс, не более	1,2	1,13
Плотность при 20 ⁰ C, кг/м ³ , не более	900	893





ProfLider

Оптовая компания / официальный дистрибьютор

Массовая доля фосфора, %, не более 0,12

0,09

Продукт соответствует требованиям ТУ 0253-001-90360736-2011

