



Очищает от технических загрязнений, обезжиривает, очищает тормозные механизмы, механизмы сцепления, электрические контакты, карбюратор. Идеально подходит для очистки от нагара.

Флакон снабжён гибкой универсальной трубкой.

Ёмкость: 100 мл, 200 мл, 400 мл.

Прайс на **08 февраля 2018 года.**

Наименование		Фасовка	Кол-во шт. в коробке	Цена, руб ОПТ, от 1-й коробки	с НДС Розница
FK-80	Освободит резьбу	100 мл	24	120,00	150,00
смазка	Смазывает детали	200 мл	12	170,00	210,00
проникающая	Размораживает замки	400 мл	12	250,00	300,00
-50+200 °С	Исключает применение Растворителя ржавчины				

	Вытесня ет влагу Очищает детали Защища ет от коррозии Смазыва ет цепи Смазыва ет штоки Защища ет повер хности				
SiL-X	Снижает	100 мл	24	180,00	250,00
смазка	трение				
	Устраня	200 мл	12	260,00	350,00
	ет скрип				
силикон	Защища	400 мл	12	370,00	470,00
овая	ет повер хности				
-50+200 °C	Исключа ет приме рзание Гермети зирует эл ектрику Чернит резину Защища ет резину Для дерева и ткани Использ уется для обработ				

	ки пресс форм				
ZE-EK	Очищает 200 мл	12	170,00	210,00	
	от техни ческих				
очистит ель	загрязне 400 мл	12	240,00	290,00	
техниче ский	Обезжир ивает по верхност ь				
от -40 до +45°C	Очищает тормозн ые механиз мы Очищает механиз мы сцеплен ия Очищает карбюрат ор Очищает цепи Очищает от нагара Очищает электрич еские контакт ы				
EN-OL	Очищает 100 мл	24	150,00	180,00	
	и обезж иривает				
Спиртов ой	электри ческие	200 мл	12	200,00	250,00

очистит ель от -50 до +40°C	контакты				
	Очищает 400 мл	12	320,00	400,00	
	от смола, насеком ых. Очистка оптики и стекол Очистка точной механики Размора живает Дезинфи цирует Удаляет запахи				
FO-OD	Применя 400 мл	12	600,00	900,00	
	ется при ремонте				
силикон овая	и 300 гр	1	400,00	600,00	
	плановом обслужи вании				
смазка	оборудо 500 гр	1	700,00	1 000,00	
	вания на пищевых				
пищевая	произво 1 кг	1	1 350,00	1 800,00	
	дствах, в узлах оборудо вания, применя емого при произво дстве, транспо				

ртировке
и
упаковк
е продук
тов
питания
и
питьевой
воды.
FO-OD об
ладает
хорошей
окислите
льной
стабиль
ностью,
устойчив
а к воде
и пару,
примени
ма при
темпера
турах
от -50 до
+270°C.

Является высококачественным аналогом проникающей и силиконовой смазки WD-40 (wd 40)