8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@lider.ru



Очищает от технических загрязнений, обезжиривает, очищает тормозные механизмы, механизмы сцепления, электрические контакты, карбюратор. Идеально подходит для очистки от нагара.

Флакон снабжён гибкой универсальной трубочкой.

Ёмкость: 100 мл, 200 мл, 400 мл.

Прайс на *08 февраля 2018 года.*

Наименование	Фасовка	Кол-во шт. в коробке	Цена, руб с НДС ОПТ, от 1-й коробки	Розница
FK-80	Освобод ит резьбу	100 мл	24	120,00	150,00
смазка	Смазыва ет детали	200 мл	12	170,00	210,00
проника ющая	Размора живает замки	400 мл	12	250,00	300,00
-50+200 °C	Исключа ет приме рзание				
	Растворя ет ржавч ину				

	Вытесняет влагу Очищает детали Защищает от коррозии Смазывает цепи Смазывает штоки Защищает поверхности				
SiL-X смазка силиконовая -50+200 °C	Снижает трение Устраняет скрип Защищает поверхности Исключает примерзание Герметизирует электрику Чернит резину Защищает резину Для дерева и ткани Используется для обработ	100 мл 200 мл 400 мл	24 12 12	180,00 260,00 370,00	250,00 350,00 470,00

	ки пресс форм				
ZE-EK	Очищает от техни ческих	200 мл	12	170,00	210,00
очистит ель	загрязне ний	400 мл	12	240,00	290,00
техниче ский	Обезжир ивает по верхност ь				
от -40 до +45°C	Очищает тормозн ые механиз мы Очищает механиз мы сцеплен ия Очищает карбюрат ор Очищает цепи Очищает от нагара Очищает электрич еские контакт ы				
EN-OL	Очищает и обезж ивает	100 мл	24	150,00	180,00
Спиртов ой	электри ческие	200 мл	12	200,00	250,00

	контакты				
очиститель от -50 до +40°C	Очищает от смолы, насеком ых. Очистка оптики и стекол Очистка точной механики Размора живает Дезинфи цирует Удаляет запахи	400 мл	12	320,00	400,00
FO-OD	Применя ется при ремонте и плановом обслужи вании оборудо вания на пищевых произво дствах, в узлах оборудо вания, применя емого при произво дстве, транспо	400 мл	12	600,00	900,00
силиконовая		300 гр	1	400,00	600,00
смазка		500 гр	1	700,00	1 000,00
пищевая		1 кг	1	1 350,00	1 800,00

ртировке и упаковке продуктов питания и питьевой воды. FO-OD обладает хорошей окислительной стабильностью, устойчива к воде и пару, применима при температурах от -50 до +270°C.

Является высококачественным аналогом проникающей и силиконовой смазки WD-40 (wd 40)