



FANFARO M-2T OUTBOARD

Высококачественное **синтетическое** моторное масло для двухтактных двигателей, требующих применения масел уровня API TD, NMMA TC-W3.

Специально изготовлено для применения в 2-тактных двигателях с водяным (жидкостным) охлаждением, где используется отдельная система смазки или непосредственное смешение с топливом.

Рекомендуется для использования в навесных лодочных двигателях, водных скутерах, гидроциклах.

Обеспечивает высокие противоизносные свойства.

Для выбора правильной концентрации следуйте предписаниям производителей техники.

Fanfaro M-2T OUTBOARD

JASO FB; ISO-L-EGB

API TD NMMA TC-W3



Типовые характеристики:

Тест Метод Единицы Результат

SAE-класс SAE 30

Плотность при 15°C D 1298 kg/m³ 887

Вязкость при 40°C D 445 CSt 76,2

Вязкость при 100°C D 445 CSt 9,7

Индекс вязкости D 2270 105

Температура вспышки D 92 °C 160

Температура застывания D 97 °C -30

Щелочное число D 2896 gKOH/kg 1



Фасовка: канистра 1 литр.

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

[Цена на продукцию Fanfaro \(см. здесь\)](#)

**Большие скидки от объёма заказа! Действуют акции!
Доставка бесплатная!**