

**Трансмиссионные масла других марок: ЛУКОЙЛ FANFARO****"TEX-OIL" масло трансмиссионное****Применение:**

Трансмиссионное масло ТАД-17 универсальное всесезонное минеральное масло для трансмиссий автомобилей, а также другой мобильной техники, работающих в сложных температурных условиях при высоких удельных нагрузках и скоростях скольжения. Содержит высокоэффективный пакет присадок (многофункциональную серу-фосфорсодержащую присадку, депрессорную и антипенную присадки).

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки.
- Беречь от огня и попадания прямых солнечных лучей.
- Не допускать попадания в почву и водную среду.

Выпускаемый объем: 1 л, 3 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 200 л

Технические характеристики:

Наименование показателей	Норма	Результат испытания
Плотность, при 20 °С,	907	901

кг/м³, не болееВязкость
кинематическая при
100 °С, мм²/с, при
температуре:

110-120

114

17,5

19,1

50 °С

100 °С, не менее

Индекс вязкости, не
менее

100

108

Температура °С
вспышки в открытом
тигле, не ниже

200

209

Температура
застывания, °С, не
выше

минус 25

минус 28

Массовая доля
механических
примесей, %

отсутствие

отсутствие

Массовая доля воды,
%

следы

отсутствие

Массовая доля
активных элементов,
%

0,1

0,13

фосфора, не менее	1,9-2,3	2,15
серы		
Кислотное число , мг КОН/г не более	2,0	1,89
Зольность, %, не более	0,3	0,24
Испытание на коррозию пластинок в течение 3 ч: из меди при 120 °С, баллы, не более	2с	выдерживает испытание
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более, при температуре	100	77
24 °С	50	44
94 °С	100	81
24 °С после испытания при 94 °С		
Смазывающие свойства на ЧШМ:	568	
индекс задира, Н, не менее	3687	соответствует нормам ТУ

нагрузка сваривания, 0,40
Н, не менее

показатель износа
при осевой нагрузке
392 Н, (20±5), 1 ч, мм,
не более

Цвет, ед. ЦНТ, не 5,0 4,5
более

Продукт соответствует требованиям ТУ 0253-001-90360736-2011.

[Цена и полный ассортимент \(см. здесь\)](#)