

**НОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ многофункциональная жидкость FF ATF Multi - универсальная трансмиссионная жидкость для автоматических трансмиссий, на основе смеси высококачественных базовых масел и новейшего пакета присадок для автоматических трансмиссий современных автомобилей.**

Уникальный состав модификаторов трения позволяет поддерживать необходимый уровень фрикционных свойств в течение длительного срока и обеспечивать плавное и мягкое переключение передач. Стойкость к воздействию высоких температур и отличные низкотемпературные характеристики жидкости позволяют надежно работать трансмиссии при любых климатических условиях.

AISIN WARNER JWS 3309

JASO M315 Type 1A

JATCO ATF

TOYOTA ATF Type T/T-II/T-III/T-IV

NISSAN/INFINITI MATIC FLUID C/D/J

MITSUBISHI Diamond SP-II/SP-III

MAZDA ATF D-III/M-3

DAIHATSU Alumix ATF Multi

HONDA ATF Z-1 (not for CVT)

SUZUKI ATF Oil/ATF Oil Special

HYUNDAI

KIA MOTORS

DAEWOO

GM DEXRON III H

FORD Mercon V

ZF TE-ML 14A

VOITH G607

ALLISON C-4

MB 236.9

CHRYSLER ATF +3/+4

Типовые характеристики: SAE 0W-20

Тест Метод Единицы Результат

Плотность при 15°C D 1298 kg/m<sup>3</sup> 862

Вязкость при 40°C D 445 CSt 38,29

Вязкость при 100°C D 445 CSt 8,01

Температура застывания °C D 224 °C -48

Индекс вязкости D 2270 191

Температура вспышки СОС D 92 °С 216



Фасовка – цена, руб с НДС за единицу с учётом доставки по Тюмени.

**[Цена на продукцию Fanfaro \(см. здесь\)](#)**

**Большие скидки от объёма заказа! Действуют акции!  
Доставка бесплатная!**