8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru



Изготовлено немецким концерном SCT.

Hydro HVLP - синтетическое парафиновое масло с высоким коэффициентом вязкости, специально предназначенное

для использования в замкнутых системах циркуляции масла.

Применение: гидравлические системы, работающие в условиях сильно изменяющихся температур и высоких давлений; коробки

передач, требующие масла с повышенным индексом вязкости и отличающиеся устойчивостью к механическим и химическим воздействиям; системы регулирования и гидроуправления.

Отличающие свойства: высокий индекс вязкости; низкая точка застывания; противоизносные свойства; устойчивость к окислению, коррозии и пенообразованию; очень быстрая конденсация; прекрасные деэмульгирующие свойства; хорошая фильтруемость.

FANFARO HYDRO HVLP ISO 46

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

ISO 46 ; ISO HV ; DIN 51524/p.3; AFNOR 48600 ASLE 70-1, 70-2, 70-3 , CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70, DAVID BROWN ET19, ET33, DENISON HF-2 SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3, US STEEL 126-127, VDMA 4318

Плотность при 15°C - D 1298 kg/m³ 879

Вязкость при 40°C - D 445 CSt 45,6

Индекс вязкости D 2270 157

Темп. вспышки COC - D 92 °C 216

Темп. застывания- D 97 °C -40

FANFARO®
FANFARO GMBH • WEDEL/HAMBURG • GERMANY

Фасовка: канистра 20л, бочка 208л.

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

Цена на продукцию Fanfaro *(см. здесь)*

Большие скидки от объёма заказа! Действуют акции! Доставка бесплатная!